

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO



Hojas de Datos Técnicos

Descripción

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o deslizamientos. Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y exteriores.

CONSTRUCCIÓN	Soporte	Adhesivo	Centro (tuco)
	PVC Plastificado con partículas de mineral	Acrílico	Papel y Cartón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos
	Espesor Total	29.5 mils	0.750 mm	PSTC-33
	Adhesividad	44 oz/in	12.25 N/25 mm (500 gr-f/cm)	PSTC-101
	Elongación	> 40 %	> 40 %	PSTC-31
	Resistencia a la tracción	9.0 lb/in	40 N/25 mm (1.6 kg-f/cm)	PSTC-31
	Rango de temperatura de Trabajo	Por encima de 50°F	Por encima de 10°C	
Color	Negro			

MEDIDAS ESTANDAR	25 mm x 4.6m (1" x 5 yd)	50 mm 4.6 m (2" x 5 yd)
	25 mm x 18 m (1" x 20 yd)	50 mm x 18 m (2" x 20 yd)

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la intemperie.
- Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
- Ideal para uso en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.
- Fácil de cortar con la mano.
- Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.
- Para exteriores e interiores, ideal para reducir el riesgo de accidentes por caídas en lugares resbaladizos tales como peldaños, escaleras, rampas, pasillos, cerámicas, etc.



MODO DE USO

Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u otros contaminantes presentes sobre la superficie. Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el liner protector, y aplicar sobre la superficie. No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, como piscinas y spas. Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos. Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C. Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol.

OTRA INFORMACIÓN

La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio siguiendo las normas de Indecopi y "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition". Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.

Octubre 2021

