



HOJA TÉCNICA

Descripción

Cinta para enmascarar de uso general fabricada con un soporte de papel crepé color natural. Esta cinta crepé está recubierta con adhesivo de caucho natural y resinas que garantizan una excelente adhesión instantánea sobre diferentes superficies. La cinta puede ser utilizada en aplicaciones donde se requiera una resistencia a temperaturas moderadas de hasta 60 °C en ciclos de 30 minutos, dentro de las cuales se garantiza su remoción limpia, sin dejar residuos de adhesivo sobre las superficies.

	Soporte	Adhesivo	Centro (tuco)
CONSTRUCCIÓN	Papel Crepé	Caucho Natural Resinas Sintéticas Plastificantes Antioxidantes	Papel y Cartón

PROPIEDADES TÉCNICAS	Sistema Inglés		Sistema Internacional	Procedimientos
	Gramaje de soporte	12.3 lb/1000 ft2	60 gr/m2	
Espesor Total	5.63 mils	0.143 mm		PSTC-133
Adhesividad	27 oz/in	7.3 N/25 mm (300 gr-f/cm)		PSTC-101
Elongación	10%	10%		PSTC-131
Resistencia a la tracción	19.6 lb/in	86 N/25 mm (3.5 kg-f/cm)		PSTC-131
Resistencia a la Temp por 30 min*	140° F	60° C		
Color	Natural			

PRESENTACIONES DISPONIBLES	Largo	25, 40 (yd) aprox.	22.8, 36.5 (m)
	Ancho	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" (in) aprox.	12, 18, 24, 36, 48 (mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Usada para enmascarar de superficies en general. - Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como vidrio, metal, acero, plástico, entre otras. - Posee buena conformabilidad y resistencia mecánica. - Sin transferencia a temperaturas moderadas (hasta 60 °C en ciclos de 30 minutos). (Remoción limpia). - Se puede escribir sobre su superficie de respaldo. - Permite obtener líneas rectas en el proceso de pintado. - Para uso en interiores.
--------------------------	---

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN	La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo.
-------------------------------------	---

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO	Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C.
-----------------------------------	---

INFORMACIÓN ADICIONAL	<p>La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi Peru y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.</p> <p>* Estas pruebas se realizaron en una estufa de laboratorio sobre superficies metálicas.</p>
-----------------------	---

