

HOJA TÉCNICA

Descripción

Pegafan 704 impresa (L) es una cinta adhesiva industrial laminada, con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico base agua. Sirve como elemento publicitario porque permite la impresión de logotipos de empresas, marca de productos, mensajes de advertencia (cintas de seguridad), campañas promocionales y otros.

La característica importante de esta cinta es que mantiene las impresiones intactas con el paso del tiempo a pesar de que pueda estar expuesta a factores extremos.

CONSTRUCCIÓN	Soporte	Adhesivo	Centro (tuco)
	Polipropileno Biorientado	Acrílico acuoso	

PROPIEDADES TÉCNICAS		Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos
	Espesor Total	3.9 mils	0.098 mm	PSTC-133
	Adhesividad	19 oz/in	5.3 N/25 mm (210 gr-f/cm)	PSTC-101
	Elongación	150%	150%	PSTC-131
	Resistencia a la tracción	44 lb/in	196 N/25 mm (8 kg-f/cm)	PSTC-131
	Temperatura de trabajo o	- 4 a 149° F	- 20 a 65° C	
	Temperatura de aplicación	41 - 122° F	5 - 50° C	
	Color	Blanco		
Impresión	De acuerdo al requerimiento del cliente			

PRESENTACIONES DISPONIBLES*	Largo	66,100, 200 (m) aprox.
	Ancho	18, 24, 36, 48, 72 (mm) aprox.

* Consultar otras medidas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Se adhiere muy bien a una gran variedad de sustratos tales como: cajas de cartón corrugado, papel, plásticos, estantes metálicos, etc. - Permanece con muy buena adherencia inclusive a temperaturas extremas. - Adhesivo de larga duración. - Cuenta con una lámina adicional que evita la abrasión y despintado en el tiempo; que además incrementa su resistencia mecánica.
--------------------------	---

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN	La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo.
-------------------------------------	---

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO	Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C.
-----------------------------------	---

INFORMACIÓN ADICIONAL	La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.
-----------------------	--