Hoja de Datos Técnicos
Jun-20

CINTA DUPLO 4140

DESCRIPCION

Pegafan 4140 es una cinta especial de polipropileno bi-orientado con adhesivo de caucho sintético transparente en ambas caras. El adhesivo es bastante resistente, ya que posee alta adhesión, de muy buena a moderada cohesión pero sobre todo un alto tack, lo que lo hace ideal para aplicaciones generales variadas sobre papeles, artículos de cuero, ropa y accesorios

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

CAUCHO SINTETICO TRANSPARENTE (HOT MELT)
POLIPROPILENO BIORIENTADO TRANSPARENTE
CAUCHO SINTETICO TRANSPARENTE (HOT MELT)
PAPEL BISILICONADO AMARILLO, 80 gr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte	Bopp		
Adhesivo	Caucho sintético transparente (Hot melt)		
Color	Amarillo		
	Sistema Inglés	**Sistema Internacional**	**Procedimientos**
Espesor Total	3.7 mils	0.095 mm	PSTC-133
Adhesividad	> 64 oz/in	> 17.4 N/25 mm (>714 gr-f/cm)	PSTC-101
Cohesion	> 4,200 min		PSTC-107
Rango temperatura de aplicación	(15 a 120) ° F	(-10 a 50) ° C	

Largo *	55 (yd) aprox.	50 (m) aprox.
Ancho *	1/2",3/4", 1" (in) aprox.	12, 18, 24 (mm)

* Consultar otras medidas

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO

- Cinta con adhesivo de caucho sintético transparente en ambas caras.
- Adecuada para aplicaciones generales incluyendo una variedad de aplicaciones sobre papel, artículos de cuero, ropa y accesorios.

MODO DE USO

La cinta duplo debe ser aplicada sobre una de las superficies a unir, luego aplicar presión manual y retirar el papel bisiliconado. Finalmente colocar la otra superficie sobre el adhesivo y nuevamente aplicar presión. Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libre de grasa, polvo, aceite u otros contaminantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y seco a 20°C y humedad relativa de 50%, lejos de la exposición directa de cualquier fuente de calor y de los rayos del sol.

OTRA INFORMACIÓN

La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.

Kuresa S.A.

Dirección: Avenida Las Aguilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú, Tel: (51 1) 207-0555/ 207-0557,
e-mail kuresa@pegafan.com